

# Disco de corte SGP

Herramienta de elevado rendimiento, extremadamente resistente, en dureza S (INOX).

Ejecución dura, de máximo rendimiento de corte y extraordinaria duración.

Abrasivo: corindón A

Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro.

Materiales:

INOX

Aplicaciones:

Corte de chapas, perfiles y material macizo.

Recomendaciones de uso:

■ ■ Ejecución X-SLIM® (0,8 mm) extrafino para corte rápido, frío y sin rebabas. Ergonómico, cómodo y con la máxima seguridad.

■ ■ Discos de espesores 1,9/1,6/1,0 para corte frío, rápido, confortable, sin rebabas y de máxima duración

■ ■ Discos de espesores 2,3/2,2 mm para corte universal con máxima duración.

■ ■ Discos de espesores 2,8/2,5 mm con gran estabilidad lateral y máxima duración.

■ ■ Los mejores resultados se obtienen con amoladoras angulares potentes.

■ ■ Discos de espesor 1,0 mm, ideales para amoladoras angulares de batería.

■ ■ El uso de la brida de fijación grande (SFS 76, página 48) aumenta la estabilidad lateral y garantiza una conducción precisa del disco, especialmente en discos de corte finos planos de  $\varnothing$  178 y 230 mm.

PFERDERGONOMICS®:

Discos de corte finos < 2,0 mm:



FICHA TÉCNICA

flexible en el amolado frontal.

del grano abrasivo.

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

Sistema

Fijación

[www.mainco.com.gt](http://www.mainco.com.gt)

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.

Efecto de refrigerante