

Manometro PEM

Descripción y características

- Manómetro más económico y universal
- Tamaños de 1.5" (40 mm) a 4" (100 mm)
- Anillos de bisel de fricción
- Caja de acero negro
- Partes mojadas latón o sin plomo
- $\pm 3-2-3\%$ de precisión
- Cumple con ASME B40.100 (EN837-1 disponible)
- CRN registrado
- 5 años de garantía

Aplicaciones

- Indicador de uso general para plomería, calefacción, aire acondicionado, neumática, hidráulica, tanques de agua, compresores de aire, OEM
- Versión sin plomo para sistemas de agua potable
- Adecuado para medios que no se obstruyen ni se corroen

Especificaciones

Marcaje	1.5" (40mm), 2" (50mm), 2.5" (63mm), 4" (100mm) Aluminio blanco con marcas negras y rojas
Caratula	Acero pintado de negro (Plastico disponible)
Lente	1.5" (40mm), 2" (50mm), 2.5" (63mm): Acrílico 4" (100mm): Vidrio
Anillo	1.5" (40mm), 2" (50mm): Acero pintado de negro 2.5" (63mm), 4" (100mm): Acero cromado.
Enchufe	PEM: Laton PEM-LF: Laton sin plomo
Conexion	1/8" NPT or 1/4" NPT standard
Tubo de burdon	PEM: Bronce fosforizado PEM-LF: Bronce fosforado sin plomo
Movimiento	Laton
Puntero	Aluminio negro
Soldadura	Aleacion de plata
Limite de sobrepresion	25% del valor de la escala
Presion de trabajo	Maximo 75% del varlo de la escala
Ambiente/proceso Temperatura	-40°F to 150°F (-40°C to 65°C)
Exactitud	$\pm 3-2-3\%$ ANSI/ASME Grade B
Grado de proteccion	IP52



EXPERTOS

 PBX: (502) 2386 - 8787

 inoxidable@mainco.com.gt

 www.mainco.com.gt

 42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.