

# Niple hexagonal

## Características

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1 NPT.
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar ( S-150 ).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

| Ref.     | Medida /<br>Size ( R ) | Dimensiones /<br>Dimensions (mm) |    |
|----------|------------------------|----------------------------------|----|
|          |                        | L                                | S  |
| 0280N 02 | 1/4"                   | 25                               | 15 |
| 0280N 03 | 3/8"                   | 27                               | 18 |
| 0280N 04 | 1/2"                   | 34                               | 23 |
| 0280N 05 | 3/4"                   | 36,5                             | 28 |
| 0280N 06 | 1"                     | 42                               | 35 |
| 0280N 07 | 1 1/4"                 | 47,5                             | 44 |
| 0280N 08 | 1 1/2"                 | 47,5                             | 50 |
| 0280N 09 | 2"                     | 57                               | 62 |
| 0280N 10 | 2 1/2"                 | 61                               | 77 |
| 0280N 11 | 3"                     | 67,5                             | 90 |

