

Tubería DIN 11850

Características

Dentro de la información disponible, la norma DIN 11850 indica que el interior de los tubos debe tener una superficie lisa donde el valor Ra debe ser menor a 0.8 μm , y el cordón de soldadura un Ra menor a 1,6 μm , considerando un valor Rt entre 2-15 μm

Tubos de acero inoxidable sanitarios según din 11850

DIAM. NOMINA L	DIAMETRO NOMINAL (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)
DN 10	12,00(*)	1,00
	13,00	1,50
	14,00	2,00
DN 15	18,00(*)	1,00
	19,00	1,50
	20,00	2,00
DN 20	22,00(*)	1,00
	23,00	1,50
	24,00	2,00
DN 25	28,00(*)	1,00
	29,00	1,50
	30,00	2,00
DN 32	34,00(*)	1,00
	35,00	1,50
	36,00	2,00
DN 40	40,00(*)	1,00
	41,00	1,50
	42,00	2,00
DN 50	52,00(*)	1,00
	53,00	1,50
	54,00	2,00
DN 65	70,00(*)	2,00
DN 80	85,00(*)	2,00
DN 100	104,00(*)	2,00
	106,00(**)	2,75
DN 125	129,00(*)	2,00

Opciones

Material SS 304 L
Material SS 316L

