

VÁLVULA TIPO CHORRO DE ACERO INOXIDABLE PARA BARRIL ROSCADA CÓNICA

Sanitaria
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Bola
TIPO

04 Aplicación

Normalmente son utilizadas para despacho de líquidos.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máxima de trabajo 16 bar.
Temperatura de trabajo desde 0°C hasta 100°C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Válvula esfera con paso reducido.
Construcción en acero inoxidable 1.4408 (AISI 316).
Conexión rosca cónica para madera.
Accionamiento mediante palomilla de acero inox.
Pulido exterior.
Asientos en PTFE.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S110RBC08



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


07 Gráficas y cuadros

Conexiones: Roscada.

Medidas en pulgadas
disponibles

1/2"


Ref.	Medida / Size	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (g)
		D	A	L	M	
2919 04	1/2"	18	34	85	50	186
2919 05	3/4"	26	43	106	63	380



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



O8 Repuestos Recambio, despieces.



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Sup. / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	Pulido exterior / External polished
2	Tapa / Cap	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	Pulido exterior / External polished
3	Esfera / Ball	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	-----
4	Eje / Stem	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	-----
5	Asientos / Ball seats	PTFE	-----
6	Empaquetadura / Stem packing	PTFE	-----
7	Junta tórica / O-Ring	NBR	-----
8	Anillo prensa / Stem ring	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	-----
9	Tuerca prensa / Packing nut	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 304	-----
10	Maneta / T-Handle	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 304	Pulido exterior / External polished
11	Tuerca / Nut	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 304	Pulido exterior / External polished
12	Boquilla / Nozzle	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	Pulido exterior / External polished
13	Junta / Gasket	PTFE	-----

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.