

KIT de pulido espejo

Abrasivos
LÍNEA

**Herramientas de lijado
afinado y pulido**
CATEGORÍA

Discos
TIPO

04 Aplicación

Aros de pulido para utilizar con el mandril de sujeción ESD adecuado

- Paño de alta calidad
- Para amoladoras angulares o taladradoras.
- También disponible como kit, con un aro de pulido, un mandril de sujeción y 3 pastas de pulir en cada kit.

Pasta de pulir para conseguir un brillo espectacular en las superficies. Las pastas de pulido de Rhodius se adaptan de forma óptima a nuestros productos de vellón y aros de paño. Las pastas de pulido tienen un grano abrasivo de potencia elevada

Ventajas:

- Fibras irregulares de alta calidad
- Sin molestas costuras
- Poco aumento de la temperatura
- Desgaste homogéneo
- Una 30% menos de consumo de pasta en comparación con los aros de paño convencionales

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.





06 Condiciones de trabajo

RPM máxima: 4000 rpm

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

a. Medidas



POL

100 x 10,0		Sisal	4000
100 x 10,0		duro	4000
100 x 10,0		blando	4000
100 x 10,0		Set	4000
150 x 14,0		Sisal	3000
150 x 14,0		duro	3000
150 x 14,0		blando	3000
200 x 14,0		Sisal	3000
200 x 14,0		duro	3000
200 x 14,0		blando	3000

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

08 Indicaciones de instalación:

LA ETIQUETA

Identificación del material
que se va a trabajar:

Sistema de codificación por colores

- Acero inoxidable / acero
- Acero
- Piedra
- Metales no ferrosos
- Fundición

Dimensiones

en mm y en pulgadas

125 x 1,0

Diámetro del disco en mm Espesor de disco

Nivel de calidad

- TOP LINE** ●●●
- PRO LINE** ●●●
- ALPHA LINE** ●●●

1 Pictogramas de seguridad

Vista general en la página desplegable al final de catálogo

2 Pictogramas de material

Vista general en la página desplegable al final de catálogo

3 Código de seguimiento

4 Aro con información de la fecha de caducidad

5 Nombre del fabricante

6 Denominación ISO véase pág. 051

7 Código EAN

8 Denominación oña véase pág. 014

9 Norma europea para herramientas abrasivas con ligadura

10 Velocidad de trabajo máxima admitida véase pág. 050

11 Número de artículo

12 Denominación del producto

Identificación de seguridad y aplicación



Tener en cuenta las indicaciones de seguridad



Guantes



Protección ocular



Protección respiratoria



Protección auditiva



Libre de hierro y azufre $\leq 0,1\%$



Prohibido el desbastado manual



Prohibido el desbastado lateral



No utilizar el disco si está dañado

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+5024739-4696
WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt