

Manguera de cubierta envolvente

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Mezcladora
TIPO

04 Aplicación

- Construcción flexible, ligera, económica, duradera y segura.
 - Opción de adaptadores estándar para cada conjunto de mangueras ensamblado.
 - Diámetro interno de 5/8".
 - Manguera para trabajo pesado con envoltura durable, para agua caliente y químicos suaves en aplicaciones de limpieza y lavado.
 - Estas mangueras no se deben usar con vapor vivo.
 - Montajes disponibles en longitudes de 25', 50', 75' y 100' pies.
- Aplicación: Sistemas de limpieza

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

EPDM Negro (UBS), Rojo (URS), Blanco (UWS).
Refuerzo: 2 capas textiles

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Rango de temperatura de trabajo: -25 °F a 212 °F (-32 °C a 100 °C).
Presión máxima de trabajo: 300 PSI.

Diámetro interno: 0,632" / 16,05 mm.
Diámetro exterior: 1,167" / 29,65 mm.
Peso: 0,404 lb / ft (0,549 kg / mt.).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.