Medición

Accesorios CATEGORÍA

Diafragma

**TIPO** 

LÍNEA

## D10 SELLO DE DIAFRAGMA DE PVC #10

## **INFORMACION GENERAL:**

- •Sello confiable.
- •Diafragma de PTFE que sirve como barrera protectora entre el fluido y el instrumento.
- Alta exactitud.
- •Cumple con la normativa ASME B40.100.
- •5 años de garantía.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

# 04 Aplicación

- •Solución económica para proteger los instrumentos de obstrucciones y de la corrosión.
- utilizado en Puede ser desmineralizada, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, gases corrosivo y amoníaco). cáusticos (aire

•Revisión de la compatibilidad química bajo solicitud.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

# DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A

www.MAINCO.com.gt

## 05 Materiales

Carcasa	PVC (Cloruro de Polivinilo, Tipo 1, Grado 1)
Diafragma	PTFE
Presión Mínima Operativa	Vacío

# 06 Condiciones de trabajo

Temperatura de proceso	77°F hasta 104°F (25°C hasta 40°C)
Conexión a manómetro	1/4" NPTF (Hembra)
Conexión a proceso	1/4", 1/2" NPTF (Hembra)
Presión Máxima Operativa	200 psi (1,380 kPa)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

-VIDEO TUTORIALES -PRODUCTOS SUGERIDOS

f /MAINCO

+5024739-4696

+5022386-8787

www.MAINCO.com.gt