

KIT DE LIMAS ROTATIVAS

Abrasivos
LÍNEA

Discos de Corte y Desbaste
CATEGORÍA

Sierras y Limas
TIPO

04 Aplicación

Kit de fresas de metal duro compuesto de fresas en las tres/cinco formas más corrientes.

kit de 3 fresas: Dentado		Dentado
HF C	Fresa de metal duro forma C: Cilindro de punta esférica.	Z6
HF D	Fresa de metal duro forma D: esfera.	Z6
HF F	Fresa de metal forma F: arco redondeado.	Z6

kit de 5 fresas: Dentado		Dentado
HF A	Fresa de metal duro forma A: Cilindro sin dentado frontal.	Z6
HF C	Fresa de metal duro forma C: Cilindro de punta esférica.	Z6
HF D	Fresa de metal duro forma D: esfera.	Z6
HF F	Fresa de metal forma F: arco redondeado.	Z6
HF G	Fresa de metal duro forma G: Arco Apuntado.	Z6

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

A4



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros

Dentado	Tipo de Dentado	Aplicación Preferida	Velocidad de trabajo recomendada (m/min)	
Z6	Dentado Cruzado	Para el máximo arranque de material de acero, hierro fundido y acero inoxidable.	Aceros no aleados/ acero fundido	450 - 600
Fresa Ø (mm)	Velocidad de corte recomendada	450	600	
		No. Revoluciones (RPM)		
6		24,000	32,000	



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



09 Indicaciones de instalación

La pieza de soporte negra se coloca en la brida de montaje original de la amoladora angular.

La tuerca plateada sustituye a la brida de apriete de la herramienta.

Utilizar el equipo de seguridad Personal:

- Protección Visual
- Guantes
- Protección Auditiva
- Protección Respiratoria



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

10 Certificación



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

11 Normas




DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+5024739-4696
© WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.