EMPAQUE CLAMP DE SILICÓN CON MEMBRANA PARA FERRULAS

Sanitaria
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Accesorios Clamp
TIPO

04 Aplicación

La función principal de los empaques clamp es hacer sello entre dos ferrulas y una abrazadera para evitar fugas en las conexiones de tipo clamp, son diseñados especialmente para colocar en manómetros conexión clamp, la membrana evita que el producto tenga contacto con el diafragma del manómetro para protección del mismo

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Silicona.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Silicona (SI): La silicona tiene una excelente resistencia al envejecimiento. Ademas no es afectada por la luz solar ni el ozono, lo cual hace que sea muy utilizada en aire caliente. Esta goma pose poca resistencia mecánica, asi como también al vapor, hidrocarburos alifáticos, aromatios. La temperatura para este material va de los -100C a los +260C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros

Conexiones: Clamp.

Medida
1.5”
2”

MED	GASKET I.D	GASKET O.D	BEAD CENT.
1/2”	0.38	0.86	
3/4”	0.62	0.86	
1”	1.2	2	1.71
11/2”	1.78	2.52	2.22
2”	2.26	3.05	2.78
21/2”	2.72	3.58	3.29
3”	3.35	4.17	3.82
4”	4.35	5.12	4.8
6”	6.43	7.2	6.85
8”	8.43	9.19	6.86
10”	10.49	11.32	11
12”	12.44	13.31	12.93

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S81CMS1

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
USE EL CÓDIGO QR
-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS