

## Hélice de Acero Inoxidable para Agitador.

**Sanitaria**  
LÍNEA

**Agitadores**  
CATEGORÍA

**Agitadores portátiles**  
TIPO

### 04 Aplicación

Agitador destinado a la mezcla de productos de muy baja viscosidad. La velocidad periférica varía entre 3 y 15 m/s. Generalmente se instalan en depósitos con volumen inferior a 1.000 litros. Su principal aplicación son las disoluciones.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 05 Materiales

Acero inoxidable 316L

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 06 Condiciones de trabajo

Temperatura hasta 120°C  
Velocidad máxima 1800 rpm

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 07 Gráficas y cuadros:

b. Espesores

<b>Hélice Lineflux</b>	<b>ØH</b>	<b>[mm]</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>150</b>
------------------------	-----------	-------------	------------	------------	------------

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN  
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES**  
**-PRODUCTOS SUGERIDOS**

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.