

Manómetro Económico PEM-ZR

Medición
LÍNEA

Presión
CATEGORÍA

**Manómetros
Análogos**
TIPO

INFORMACION GENERAL:

- Económico y para todos los propósitos.
- Carátulas desde 1,5" (40mm) hasta 4" (100mm).
- Aro frontal a presión.
- Carcasa de acero negro.
- Partes húmedas de latón o de latón libre de plomo.
- Exactitud de $\pm 3-2-3\%$.
- Cumple con la normativa ASME B40.
- Registrado en el CNR.
- 5 años de garantía.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

04 Aplicación

Plomería, calefacción, aire acondicionado, neumática, hidráulica, tanques de agua, compresores de aire, OEM.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

M11316



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

| | |
|--------------|--|
| Caratula | 1.5" (40mm), 2" (50mm), 2.5" (63mm), 4" (100mm) de aluminio blanco con escritura en negro y rojo |
| Carcasa | Acero pintado negro (disponible en plástico) |
| Lente | 1.5" (40mm), 2" (50mm), 2.5" (63mm): Acrílico 4" (100mm): Vidrio |
| Aro | 1.5" (40mm), 2" (50mm): Acero pintado de negro 2.5" (63mm), 4" (100mm): Acero cromado |
| Zócalo | Latón |
| Tubo Bourdon | Bronce fosforoso |
| Movimiento | Latón |
| Aguja | Aluminio negro |
| Soldadura | Aleación en plata |
| Conexión | 1/8" NPT o 1/4" NPT estándar |

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



06 Condiciones de trabajo

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Límite de Sobrepresión | 25% de fondo de escala |
| Presión operativa | Máximo 75% de fondo de escala |
| Temperatura Ambiente/de Procesos | -40°C hasta 65°C (-40°F hasta 150°F) |
| Exactitud | ±3-2-3% ANSI/ASME Grado B |
| Índice de Protección | IP52 |


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

