

DISCO DE DESBASTE POLIFAN ZIRCONIO CURVO STEELOX

Abrasivos
LÍNEA

Discos de Corte y Desbaste
CATEGORÍA

Discos de Desbaste
TIPO

04 Aplicación

Disco de láminas de alto rendimiento para lograr el máximo arranque de material en acero y acero inoxidable. Mecanizado de cordones en ángulo, eliminación de soldadura, canteado y desbarbado.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Abrasivo:
Corindón de circonio Z.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Ejecución M:
Para radios de cordones > 5 mm o medida a ≤ 6 mm con junta a 90°, ancho en el radio: 11 mm con un diámetro de 150 mm.

Ejecución L:
Para radios de cordones > 8 mm o medida a > 6 mm con junta a 90°, ancho en el radio: 14 mm o 16mm con un diámetro de 150/180mm.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

A146



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros

Grano:
40, 60 .

| Operación | RPM Max | RPM Optima |
|-----------|---------|------------|
| Ø 115mm | 13,285 | 11,000 |
| Ø 125mm | 12,200 | 11,000 |
| Ø 180mm | 8,600 | 8,500 |



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



09 Indicaciones de instalación

Instalación incorrecta de la tuerca de sujeción, con la pestaña para abajo.



INCORRECTO

Forma correcta de instalar la tuerca de sujeción con la pestaña para arriba.



CORRECTO



Ángulo de contacto del disco con la pieza, es de 15-30°.



Utilizar el equipo de seguridad Personal:

- Protección Visual
- Guantes
- Protección Auditiva
- Protección Respiratoria



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

10 Certificación

ISO
9001:2015

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

11 Normas



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.







[/MAINCO](https://www.MAINCO.com.gt)

+5024739-4696
 @WHATSAPP

+5022386-8787
 PBX

www.MAINCO.com.gt