

Boquillas de Rociado DuraFlow DH150

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Mezcladora
TIPO

04 Aplicación

Sistemas de limpieza

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

cubierta de resina epoxica y cartucho de acero inoxidable

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

- Presión máxima: 150 lb/pulg².
 - Temperatura máxima: 200°F (93°C).
- Cuerpo de la boquilla recubierto de resina epóxica
Peso: 1.7 lbs (0.8kg)
Todos los componentes son intercambiables con marcas similares.
Entrada hembra NPT de ½".

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Boquillas de Rociado DuraFlow



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

Presión de Entrada (PSIG)	Caudal (GPM)
25	4.39
50	6.54
75	8.18
100	9.56
125	10.83
150	11.89
PRESION ALTA	
25	4.39
50	6.54
75	8.18
100	9.56
125	10.83
150	11.89

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



e. Repuestos Recambio, despieces

N° de Pieza	Descripción
2-DMS	Mini disparador DuraFlow, acero inoxi-dable. Cubierta plástica.
3-DMS	Perno y tuerca del disparador de la boquilla DuraFlow, acero inoxidable.
4-DMDB	Cubierta de boquilla, azul oscuro.
4-DMR	Cubierta de boquilla, rojo.
4-DMW	Cubierta de boquilla, blanco.
7-DMS	Cartucho o "conjunto de tambor", acero inoxidable 304, contiene todas las partes móviles.



08 Indicaciones de instalación:

- 1 la unidad requiere, una presión de agua mínima de 30 y máxima de 150 ps
2. Instale la boquilla de rociado en la salida de la manguera. (Se recomienda aplicar un sellador de roscas u otro equivalente, como cinta de teflón, en la rosca del adaptador.)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

09 Certificaciones:

IDFA	La asociación internacional de alimentos lácteos
NAHAD	la asociación para la distribución de casa y accesorio
FISA	Distribuidores que prestan servicios de procesos sanitarios
FPSA	Asociación de proveedores de procesamientos de alimentos



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

