

Boquillas de rociado duraflow "mini" DH150S

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Mezcladora
TIPO

04 Aplicación

Sistemas de limpieza

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Cartuchos, cubierta de resina epoxica y acero inoxidable 304

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

- Presión máxima: 150 PSI
 - Temperatura máxima: 200°F (93°C).
- Cuerpo de la boquilla: acero inoxidable recubierto de resina epóxica.
Peso: 1.25 lbs (0.5kg)
Todos los componentes son intercambiables con marcas similares.
Entrada hembra NPT de 1/2".

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

Presión de Entrada (PSIG)	Caudal (GPM)
25	4.39
50	6.54
75	8.18
100	9.56
125	10.83
150	11.89
PRESIÓN ALTA	
25	4.39
50	6.54
75	8.18
100	9.56
125	10.83
150	11.89

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



e. Repuestos Recambio, despieces

Nº de Pieza	Descripción
2-DMS	Mini disparador DuraFlow, acero inoxidable. Cubierta plástica.
3-DMS	Mini perno y tuerca del disparador de la boquilla DuraFlow, acero inoxidable.
4-DMDB	Cubierta de boquilla, azul oscuro.
4-DMR	Cubierta de boquilla, rojo.
4-DMW	Cubierta de boquilla, blanco.
7-DMS	Cartucho o "conjunto de tambor", acero inoxidable 304, contiene todas las partes móviles.

2-DMS



7-DMS



3-DM



4-DMDB



4-DMR



4-DMW





08 Indicaciones de instalación:

1. La unidad requiere, una presión de agua mínima de 30 y máxima de 150 ps
2. Instale la boquilla de rociado en la salida de la manguera. (Se recomienda aplicar un sellador de rosca u otro equivalente, como cinta de teflón, en la rosca del adaptador.)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

09 Certificaciones:

IDFA	La asociación internacional de alimentos lácteos
NAHAD	la asociación para la distribución de casa y accesorio
FISA	Distribuidores que prestan servicios de procesos sanitarios
FPSA	Asociación de proveedores de procesamientos de alimentos



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

- VIDEO TUTORIALES
- PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

