

## Disco lijas polifan ceramico JET TOP

### Industrial LÍNEA

### Discos de corte y desbaste CATEGORÍA

### Discos de desbaste TIPO

## 04 Aplicación

: Rectificado rápido y agresivo con un alto rendimiento de arranque de virutas gracias a la gran superficie de apoyo de las láminas extralargas.

- Alto rendimiento de arranque de virutas mediante grano cerámico
- Especialmente adecuado para aceros mejorados, cascarillas y titanio
- Especialmente eficaz en el desbaste de cantos

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

## 05 Materiales

Abrasivo corindón de circonio/corindón ZA

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




## 06 Condiciones de trabajo

- Aceros resistentes al ácido y al óxido
- Aceros muy fuertes y muy aleados
- Hardox
- Aceros para herramientas
- Aceros templados
- Aluminio

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

## 07 Gráficas y cuadros:

### a. Medidas

		
115 × 22,23	40	13285
115 × 22,23	60	13285
115 × 22,23	80	13285
125 × 22,23	40	12200
125 × 22,23	60	12200
125 × 22,23	80	12200
150 × 22,23	40	10185
180 × 22,23	40	8600



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



## 08 Indicaciones de instalación:

### LA ETIQUETA

Identificación del material que se va a trabajar:

Sistema de codificación por colores

- Acero inoxidable /acero
- Acero
- Piedra
- Metales no ferrosos
- Fundición

Dimensiones en mm y en pulgadas

**125 x 1,0**

Díametro del disco en mm      Espesor de disco en mm

Nivel de calidad

- TOP LINE** ●●●
- PRO LINE** ●●
- ALPHA LINE** ●●●

1 Pictogramas de seguridad

Vista general en la página desplegable al final de catálogo

2 Pictogramas de material

Vista general en la página desplegable al final de catálogo

3 Código de seguimiento

4 Aro con información de la fecha de caducidad

5 Nombre del fabricante

6 Denominación ISO véase pág. 019

7 Código EAN

8 Denominación eSa

9 Norma europea para herramientas abrasivas con ligadura

10 Velocidad de trabajo máxima admitida véase pág. 018

11 Número de artículo

12 Denominación del producto



### Identificación de seguridad y aplicación



Tener en cuenta las indicaciones de seguridad



Guantes



Protección ocular



Protección respiratoria



Protección auditiva



Libre de hierro y azufre ≤ 0,1%



Prohibido el desbastado manual



Prohibido el desbastado lateral



No utilizar el disco si está dañado



Corte húmedo



Corte seco

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES  
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696  
@WHATSAPP

+5022386-8787  
PBX

www.MAINCO.com.gt