

EMPAQUE DE EPDM PARA MIRILLA TUBULAR

Sanitaria
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Accesorios Soldables
TIPO

04 Aplicación

Está diseñada para evitar la fuga de producto en proceso, en las uniones de vidrio con metal, se utiliza una en cada costado de la mirilla. Posee buena resistencia al vapor, ozono, ácidos fuertes y álcalis. No se la recomienda para solventes ni hidrocarburos aromáticos. La temperatura para este material va de los -10C a los +120C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

EPDM.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles en pulgadas
1"
1.5"
2"
2.5"
3"
4"

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S811TE1



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



/MAINCO

+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt