

Industrial
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Roscados
TIPO

FILTRO YEE ROSCADO

04 Aplicación

la función principal es evitar que partículas no deseadas pasen en la línea de producción.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

SS316

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

Filtro "Y".
Extremos roscados según ASME B1.20.1 NPT.
Construcción en Acero Inox 1.4408 (316).
Presión de trabajo máxima 40 bar.
Temperatura de trabajo -30 °C + 240 °C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

I39Y06RN



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros



Medidas disponibles
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.5"
2"

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
			A	L	Ø d	e	
2460N 02	1/4"	40	30	65	1	1	0.29
2460N 03	3/8"	40	30	65	1	1	0.21
2460N 04	1/2"	40	40	65	1	1	0.22
2460N 05	3/4"	40	45	80	1	1	0.35
2460N 06	1"	40	55	90	1	1	0.66
2460N 07	1 1/4"	40	65	105	1	1	0.77
2460N 08	1 1/2"	40	70	120	1	1	1.15
2460N 09	2"	40	85	140	1	1	1.76



07 Gráficas y cuadros



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment	Cód. Recambio Spare Part Code
1	Cuerpo / Body	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot blasting	-----
2*	Tamiz / Mesh	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	-----	2991
3*	Junta / Gasket	PTFE	-----	2991
4	Tapón / PLug	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot blasting	-----

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.