

Genox Pasta NS 390

Químicos LÍNEA

Auxiliares De Soldadura Y Tratamiento De Acero Inox CATEGORÍA

Auxiliares De Soldadura TIPO

04 Aplicación

Ideal para la Industria automotriz, Metalúrgica, Metalmecánica, Construcciones, Agroindustrias. Es un formulado sintético de última tecnología aplicable a cualquier pieza a soldar para protegerla y prevenir la adherencia de las proyecciones (spatters) en todos los procesos de soldadura.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Formulación sintética.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Q62


06 Condiciones de trabajo

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

El fluido en fase acuosa no es tóxico ni agresivo para el soldador. Puede removerse con agua. Es pintable y la película antiadherente soporta exitosamente las elevadas temperaturas de soldadura.

Mantener los envases bien cerrados y lejos del alcance de la luz solar. En el caso de los aerosoles, almacenar por debajo de los 50 °C y lejos de fuentes intensas de calor. Vida útil del producto: 24 meses.

No es inflamable ni tóxico.
Es biodegradable.
No polimeriza con temperatura.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

Presentación de 50 Grs

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



08 Indicaciones de instalación:

Aplicar una capa considerable de NS 390 en la unión a soldar y las zonas adyacentes, donde el chisporroteo de la soldadura pueda tener alcance. Debe aplicarse por pulverización, aerosol o pincel. Una vez realizado el trabajo, enjuagar con abundante agua. La superficie quedará limpia, libre de spatter y lista para ser pintada.

Protege las torchas y asegura la salida normal del alambre de aporte (sin tironeos).

Puede usarse puro o hasta en dilución de 1:2 con agua sin perder eficiencia.

No desprende olores en el proceso de soldado.

Protege las piezas al momento de la aplicación y al secar deja una película antiadherente para futuras soldaduras, de fácil lavado.

Protección anti herrumbre para piezas de acero al carbono durante 20 días en depósito. Sin siliconas, lavable con agua y pintable.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

09 Certificaciones:

El ensayo de corrosividad del fluido acuoso según norma IRAM 6671 resulta satisfactorio en soluciones hasta 30% de producto.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
@WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA **ZONA 12, BODEGA 5.**