

JUNTA DE BUNA NBR PARA RACORD DE ACERO INOXIDABLE

Sanitaria
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Accesorios Soldables
TIPO

04 Aplicación

La función principal es evitar la fuga que pueda existir en las uniones tipo racord.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

NBR Buna

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadro

Temperatura de operación: -50°C a +100°C

Medidas disponibles
1"
1.5"
2"
2.5"
3"
4"

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S314PC04



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS

10 Indicaciones de instalación

Generalmente conocida como Buna-N, se caracteriza a por tener poseer buena resistencia a los solventes hidrocarburos aromáticos y alifáticos, aceites y na as. Dicha goma ene poca resistencia a carburos clorados, agentes oxidantes fuertes, éteres y cetonas. La temperatura para este material va de los -50C a los +100C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.