

TAMIZ CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FILTRO A ESCUADRA INOXPA

Sanitaria
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Accesorios Soldables
TIPO

04 Aplicación

Para prefiltración de líquidos con sólidos de tamaños inferiores.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Tamiz SS316L

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máxima de 145 PSI o 10 bar
Temperatura de trabajo -10°C a 120°C
EPDM

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

El tamiz va montado al cuerpo del filtro mediante una abrazadera clamp, que permite un fácil y rápido desmontaje para su limpieza.

a. Medidas

Medida del tamiz
4"
3"
2.5"
2"
1.5"

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S319EI6LTR658



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



08 Indicaciones de instalación:

Es posible la limpieza del tamiz a contraflujo con caudal en dirección contraria a la de la filtración.
Tamiz intercambiable con el resto de tamices de la gama INOXPA.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.