

TAMIZ CON MESH DE ACERO INOXIDABLE PARA FILTRO YEE

Sanitaria
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Accesorios Soldables
TIPO

04 Aplicación

Para prefiltración de líquidos con sólidos de tamaños inferiores.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Tamiz SS316L,

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máxima de 145 PSI o 10 bar
Temperatura de trabajo -10°C a 120°C
EPDM

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros

Conexiones: El tamiz va montado al cuerpo del filtro mediante una abrazadera clamp, que permite un fácil y rápido desmontaje para su limpieza.

a. Medidas

Medida del tamiz
2"
1.5"

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

08 Indicaciones de instalación

Es posible la limpieza del tamiz a contra-flujo con caudal en dirección contraria a la de la filtración.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S319YT06801



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+5024739-4696
© WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt