#### Tamiz de Acero Inoxidable para Filtro Recto a Escuadra Inoxpa

## 04 Aplicación

Para prefiltración de líquidos con sólidos de tamaños incluso inferiores a los tamaños de los filtros de chapa perforada. Consiste en perfiles en V soldados de manera precisa sobre barras interiores que hacen de soporte permitiendo un control sobre la distancia intermedia de los perfiles. Esta distancia será la que determine el paso de sólidos o apertura

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### **Accesorios** CATEGORÍA

Sanitaria

LÍNEA

Accesorios Soldables

#### 05 Materiales

Tamiz SS316L, Juntas EPDM según FDA 177.2600. Acabado Electropulido.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

## 06 Condiciones de trabajo

Presión máxima de 145 PSI o 10 bar Temperatura de trabajo -10°C a 120"C EPDM Para tamaños de filtros desde DN 25 / DN 1" hasta DN 100 / DN 4"

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

# 07 Gráficas y cuadros:

Conexiones: El tamiz va montado al cuerpo del filtro mediante una abrazadera clamp, que permite un fácil y rápido desmontaje para su limpieza.

a. Medidas

Medida del tamiz

DN 40 - DN 50 X 0.5 MM

DN 40 - DN 50 X 1.0 MM


DN 65 - DN 80 X 2.0 MM

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.





DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A





Diametro paso sólido [mm]	Micras [µm]	Eq. Mesh (aprox.)	Estándar en:
3	3000	7	Chapa perforada
2	2000	10	Chapa perforada
1,5	1500	12	Chapa perforada
1	1000	20	Chapa perforada
0,5	500	30	Chapa perforada
0,4	400	40	Perfil triangular
0,3	300	60	Perfil triangular
0,2	200	80	Perfil triangular
0,1	100	165	Perfil triangular
0,05	50	325	Perfil triangular

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 08 Indicaciones de instalación:

Es posible la limpieza del tamiz a contraflujo con caudal en dirección contraria a la de la filtración.

Tamiz intercambiable con el resto de tamices de la gama INOXPA.

Características de los perfiles triangulares:

- -Gran rigidez mecánica
- -Gran resistencia a la abrasión y vibración
- -Soportan más presión y temperatura que un tamiz de chapa perforada.
- -Larga vida del tamiz.
- -Mayor superfície útil que un tamiz normal.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+**502**4739-4696

+**502**2386-8787

www.MAINCO.com.gt