

TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE PARA FILTRO RECTO CORTO

Sanitaria
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Accesorios Soldables
TIPO

04 Aplicación

Para prefiltración de líquidos con sólidos de tamaños inferiores.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Tamiz SS316L

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máxima de 145 PSI o 10 bar
Temperatura de trabajo -10°C a 120°C
EPDM

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

El tamiz va montado al cuerpo del filtro mediante una abrazadera clamp, que permite un fácil y rápido desmontaje para su limpieza.

a. Medidas

Medida del tamiz
DN 40 - DN 50 X 0.5 MM
DN 40 - DN 50 X 1.0 MM
DN 65 - DN 80 X 0.5 MM
DN 65 - DN 80 X 1.0 MM

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S319RT06801



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



08 Indicaciones de instalación:

Es posible la limpieza del tamiz a contraflujo con caudal en dirección contraria a la de la filtración.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.